

СОПЛА MUTANT И ПРОЗРАЧНЫЕ СОПЛА



СОПЛА MUTANT

Сопла увеличенного диаметра для TIG сварки подходят как для регулярного использования, так и в случаях повышенных требований к качеству сварного шва.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- увеличенная зона защиты области сварки
- высокая наглядность сварочного процесса
- возможность работы на большом вылете электрода
- легкое получение цветного шва при сварке нержавеющей стали даже новичками
- сварка алюминия, титана, нержавеющей стали и т.д.
- возможность использования со всеми горелками ТМ «Сварог» (TS9, TS17, TS18, TS26)

Ассортимент сопел: №12 (d=19 мм), №14 (d=22,2 мм), №16 (d=25,4 мм), №24 (d=38,1 мм).

ПРОЗРАЧНЫЕ СОПЛА

Прозрачные сопла для TIG сварки применяются для обучения персонала или сварки в труднодоступных местах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая наглядность сварочного процесса
- возможность использования со всеми горелками ТМ «Сварог» (TS9, TS17, TS18, TS26)

Ассортимент сопел: d=6,0 мм, d=8,0 мм, d=10,0 мм, d=11,0 мм, d=13,0 мм, d=14,6 мм.

Для корректной эксплуатации сопел необходимо использование расходки ТМ «Сварог»:

Mutant для TS 17/18/26

Цанга 2,4 (универсал) IGU0007-24

Кольцо газ. линза Mutant/прозр. (TS 17/18/26) IGK0062

Держатель цанги д/горелки короткий газ. линза 2,4 мм (TS 17/18/26) IGF0086-24

Mutant для TS 9/20/25

Цанга д/горелки 2,4 мм (TS 9/20/24/25) IGU0008-24

Кольцо д/горелки (TS 9/20/24/25) IGK0006

Держатель цанги д/горелки газ. линза 2,4 мм (TS 9/20/24/25) IGF0005-24

Прозрачные сопла для TS 17/18/26

Цанга 2,4 (универсал) IGU0007-24 (-10/-16/-20)

Кольцо газ. линза Mutant/прозр. (TS 17/18/26) IGK0062

Держатель цанги д/горелки короткий газ. линза 2,4 мм (TS 17/18/26) IGF0086-24 (-10/-16/-20)

Кольцо TIG уплотнительное IFT8528

Прозрачные сопла для TS 9/20/25

Цанга д/горелки 2,4 мм (TS 9/20/24/25) IGU0008-24 (-10/-16/-20)

Кольцо д/горелки (TS 9/20/24/25) IGK0006

Держатель цанги д/горелки газ. линза 2,4 мм (TS 9/20/24/25) IGF0005-24 (-10/-16/-20)

Кольцо TIG уплотнительное IFT8528

Для вашего удобства к заказу доступны наборы, скомплектованные всеми необходимыми расходными материалами

Набор Mutant12 (19,3 мм) IGS0730-SVA02

Набор Mutant14 (22,8 мм) IGS0731-SVA02

Набор Mutant16 (25,9 мм) IGS0732-SVA02

Набор Mutant24 (38,9 мм) IGS0733-SVA02

Набор с прозрачным соплом 10,0 мм IGS0722-SVA02



Фото 1



Фото 2

Швы, полученные при сварке с использованием сопел MUTANT (Фото 1) и прозрачных сопел (Фото 2).